

32SE3B



- Tamanho da Tela 32"
- Tamanho das Bordas 13mm (esquerda/direita/topo), 18mm (base)
- Tecnologia do Painel IPS
- Formato 16:9
- Resoluções 1920 X 1080
- MTBF: 50.000 Hrs
- Brilho: 350 cd/m²
- Ângulo de Visão (H x V): 178 x 178

Especificações Técnicas

Modelo	32SE3B
Tamanho de Tela	32"
Tecnologia do Painel	IPS
Proporção do Aspecto	16:9
Resolução Nativa	1920 x 1080 FHD
Brilho	350 cd/m ²
Proporção de Contraste	1000:1 (Original)
Contraste Dinâmico	500.000:1
Ângulo de Visualização (H x V)	178 x 178
Vida útil (Típica)	18 Hrs / 7 Dias
Horas de Operação Garantidas	50.000 Hrs
Entrada	HDMI, DVI-D, RGB, Stereo Mini Jack, USB (2)
Saída	Stereo Mini Jack, Saída externa de áudio
Controle Externo	RS232C (Entrada/Saída), RJ45, Infra Vermelho
Dimensões do Monitor (L x A x P):	729,4 x 428,9 x 55,5mm
Largura das Bordas	13mm (esquerda/direita/topo), 18mm (base)
Peso (Cabeça)	5,2 Kg
Compatibilidade com software	Supersign W/Lite /C
Faixa de Temperatura Operacional	0 °C a 40 °C
Faixa de Umidade Operacional	10 % a 80 %
Consumo de Energia	50W
Economia de Energia	35W
Padrão (Certificação)	UL / cUL / CB / TUV / KC / FCC Classe "A" / CE / KCC
Recursos Especiais	"Agendamento de Conteúdo USB, Revestimento Conformal, Suporte SNMP, Pronto para Wi-Fi (Dongle), Modos de Administração de Energia (Manter Proporção de Aspecto/ Tela em Espera, etc.), Configuração de Imagem Sem Sinal, Modo de ISM. Aprimorado (Minimização de Colagem de Imagem)"
Acessórios	Controle Remoto (2 baterias inclusas), Cabo de Energia, QSG, Cabo RGB, Livro de Regulamentos, Gênero Fone a RS232C, Receptor IR
Alto Falante	Opcional