

## 47LV35A



- Tamanho da Tela 47"
- Largura das Bordas 3,2mm (esquerda/topo), 1,7mm (direita/base)
- Tecnologia do Painel IPS
- Formato 16:9
- Resoluções 1920 X 1080
- MTBF: 50.000 Hrs
- Brilho: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Ângulo de Visão (H x V): 178 x 178

### Especificações Técnicas

<b>Modelo</b>	47LV35A
<b>Tamanho de Tela</b>	47"
<b>Tecnologia do Painel</b>	IPS
<b>Proporção do Aspecto</b>	16:9
<b>Resolução Nativa</b>	1920 x 1080 FHD
<b>Brilho</b>	450 cd/m <sup>2</sup>
<b>Proporção de Contraste</b>	1200:1 (Original)
<b>Contraste Dinâmico</b>	500.000:1
<b>Ângulo de Visualização (H x V)</b>	178 x 178
<b>Vida útil (Típica)</b>	24 Hrs / 7 Dias
<b>Horas de Operação Garantidas</b>	50.000 Hrs
<b>Entrada</b>	DVI-D, HDMI com HDCP para todas as entradas, RGB, Componente (RGB Compartilhado), AV (RGB Compartilhado), USB, RS232, RJ45, Receptor Infra Vermelho
<b>Saída</b>	b
<b>Controle Externo</b>	RS232C (Entrada/Saída), RJ45, Infra Vermelho
<b>Dimensões do Monitor (L x A x P):</b>	1.044,9 x 590 x 89,9mm
<b>Largura das Bordas</b>	3,2mm (esquerda/topo), 1,7mm (direita/base)
<b>Peso (Cabeça)</b>	16,5 Kg
<b>Compatibilidade com software</b>	Supersign W/Lite /C
<b>Faixa de Temperatura Operacional</b>	0 °C a 40 °C
<b>Faixa de Umidade Operacional</b>	10 % a 80 %
<b>Consumo de Energia</b>	130W
<b>Economia de Energia</b>	85W
<b>Padrão (Certificação)</b>	UL / cUL / CB / TUV / KC / FCC Classe "A" / CE / KCC
<b>Acessórios</b>	"Controle Remoto, Cabo de Energia, Cabo DP, Manual, Receptor IR, Cabo RS-232C, Suporte de Guia, Parafuso"
<b>Alto Falante</b>	Não