

55LV75A



- Tamanho da Tela 55"
- Largura das Bordas 2,25mm (esquerda/topo), 1,25mm (direita/base)
- Tecnologia do Painel IPS
- Formato 16:9
- Resoluções 1920 X 1080
- MTBF: 60.000 Hrs
- Brilho: 500 cd/m²
- Ângulo de Visão (H x V): 178 x 178

Especificações Técnicas

Modelo	55LV75A
Tamanho de Tela	55"
Tecnologia do Painel	IPS
Proporção do Aspecto	16:9
Resolução Nativa	1920 x 1080 FHD
Brilho	500 cd/m ²
Proporção de Contraste	1400:1 (Original)
Contraste Dinâmico	500.000:1
Ângulo de Visualização (H x V)	178 x 178
Vida útil (Típica)	24 Hrs / 7 Dias
Horas de Operação Garantidas	60.000 Hrs
Entrada	DVI-D, HDMI (2), Porta de tela, com HDCP para entrada, RGB, AV (RGB Compartilhado), Entrada de Áudio PC, USB, RS232, RJ45, Receptor Infra Vermelho
Saída	Porta Tela, Saída de Áudio, RS232C
Controle Externo	RS232C (Entrada/Saída), RJ45, Infra Vermelho
Dimensões do Monitor (L x A x P):	1.213,4 x 684,2 x 88,5mm
Largura das Bordas	2,25mm (esquerda/topo), 1,25mm (direita/base)
Peso (Cabeça)	23 Kg
Compatibilidade com software	Supersign W/Lite /C
Faixa de Temperatura Operacional	0 °C a 40 °C
Faixa de Umidade Operacional	10 % a 80 %
Consumo de Energia	160W
Economia de Energia	130W
Padrão (Certificação)	UL / cUL / CB / TUV / KC / FCC Classe "B" / CE / KCC
Acessórios	"Controle Remoto, Cabo de Energia, Cabo DVI, Manual, Receptor IR, Cabo RS-232C, Suporte de Guia, Parafuso"
Alto Falante	Não