

65SE3KB



- Tamanho da Tela 65"
- Largura das Bordas 11,9mm (esquerda/direita/topo), 18mm (base)
- Tecnologia do Painel IPS
- Formato 16:9
- Resoluções 1920 X 1080
- MTBF: 50.000 Hrs
- Brilho: 400 cd/m²
- Ângulo de Visão (H x V): 178 x 178

Especificações Técnicas

| | |
|--|--|
| Modelo | 65SE3KB |
| Tamanho de Tela | 65" |
| Tecnologia do Painel | IPS |
| Proporção do Aspecto | 16:9 |
| Resolução Nativa | 1920 x 1080 FHD |
| Brilho | 400 cd/m ² |
| Proporção de Contraste | 1300:1 (Original) |
| Contraste Dinâmico | 500.000:1 |
| Ângulo de Visualização (H x V) | 178 x 178 |
| Vida útil (Típica) | 18 Hrs / 7 Dias |
| Horas de Operação Garantidas | 50.000 Hrs |
| Entrada | HDMI, DVI-D, RGB, Stereo Mini Jack, USB (2) |
| Saída | Stereo Mini Jack, Saída externa de áudio |
| Controle Externo | RS232C (Entrada/Saída), RJ45, Infra Vermelho |
| Dimensões do Monitor (L x A x P): | 1.456,9 x 838 x 41,1mm |
| Largura das Bordas | 11,9mm (esquerda/direita/topo), 18mm (base) |
| Peso (Cabeça) | 27,7 Kg |
| Compatibilidade com software | Supersign W/Lite /C |
| Faixa de Temperatura Operacional | 0 °C a 40 °C |
| Faixa de Umidade Operacional | 10 % a 80 % |
| Consumo de Energia | 95W |
| Economia de Energia | 70W |
| Padrão (Certificação) | UL / cUL / CB / TUV / KC / FCC Classe "A" / CE / KCC |
| Recursos Especiais | "Agendamento de Conteúdo USB, Revestimento Conformal, Suporte SNMP, Pronto para Wi-Fi (Dongle), Modos de Administração de Energia (Manter Proporção de Aspecto/ Tela em Espera, etc.), Configuração de Imagem Sem Sinal, Modo de ISM. Aprimorado (Minimização de Colagem de Imagem)" |
| Acessórios | Controle Remoto (2 baterias inclusas), Cabo de Energia, QSG, Cabo RGB, Livro de Regulamentos, Gênero Fone a RS232C, Receptor IR |
| Alto Falante | Não |