

## LND3220R



- Resolução: 1920 X 1080 px - 2Mpx (Full HD) em até 30 QPS
- Lente fixa: 4 mm
- Sensibilidade de até 0,07 lx @ F1.2
- Função dia / noite digital com filtro mecânico (ICR)
- DWDR
- Múltiplo streaming
- PoE

## Especificações Técnicas

<b>Modelo</b>	LND3220R
<b>Sensor de imagem</b>	Sensor CMOS 6,4 mm (tipo 1/2,8)
<b>Resolução da imagem</b>	Resolução: 1920(H) X 1080(V) px - 2Mpx (Full HD) em até 30 QPS
<b>Compressão de vídeo</b>	H.264 (suporte ao perfil High) / MJPEG
<b>Lente</b>	4 mm fixa @ F2.0
<b>Dia / Noite</b>	Filtro mecânico (ICR)
<b>Sensibilidade</b>	Color: 0,07 lx @ F2.0 e P/B: 0 lx IR ON
<b>Infravermelho</b>	até 20 m (14 leds - antissaturação)
<b>Balanco de branco</b>	Sim
<b>Íris</b>	Eletrônica
<b>BLC</b>	Sim
<b>WDR / ATR</b>	DWDR
<b>HSBLC</b>	Não
<b>Redução de ruído</b>	DNR
<b>Controle automático de ganho (AGC)</b>	Sim
<b>Máscara de privacidade</b>	Sim
<b>Multi-streaming</b>	Sim (até 7)
<b>Região de interesse (ROI)</b>	Sim (até 4 - crop)
<b>Vídeo analítico</b>	Deteccção de movimento, mascaramento (tampering)
<b>Outras funções</b>	e-mail, FTP
<b>Ethernet</b>	RJ-45 10/100 BASE-T
<b>Protocolos IPv4 e IPv6</b>	TCP, UDP, HTTP, THHPS, RTP, RTSP, DHCP, ICMP, QoS, UPnP
<b>Protocolos IPv4</b>	FTP, SMTP, NTP, ARP, SNMPv1/v2/v3, DDNS(LG)
<b>Protocolo aberto</b>	ONVIF 2.2 Perfil S, PSIA 1.1
<b>Número de conexões</b>	Até 10
<b>Software acesso remoto</b>	LVI510, LG Ipsolute mobile (iPhone, iPad, Android)
<b>Sensor / Alarme</b>	Não
<b>Relé</b>	Não
<b>Cartão SD</b>	Não
<b>Material</b>	Plástico
<b>Alimentação</b>	12 Vcc / PoE - 5,9 W
<b>Dimensões (mm)</b>	Ø 140 x 122(A)
<b>Peso aproximado (g)</b>	479
<b>Temperatura de operação</b>	-10 °C ~ +55 °C umidade relativa máx. 80%
<b>Certificação</b>	UL, CE, FCC, KC, Police (China)