

# LND3230R



- Resolução: 1920 X 1080 px - 2Mpx (Full HD) em até 30 QPS
- Lente fixa: 4 mm
- Sensibilidade de até 0,07 lx @ F2.0 e 0 lx IR ON
- Função dia / noite com filtro mecânico (ICR)
- DWDR
- IR até 20 m
- Múltiplo streaming
- PoE

## Especificações Técnicas

|   |  |
|---|--|
| <b>Modelo</b>                             | LND3230R   |
| <b>Sensor de imagem</b>                   | Sensor CMOS 6,4 mm (tipo 1/2,9)  |
| <b>Resolução da imagem</b>                | Resolução: 1920(H) X 1080(V) px - 2Mpx (Full HD) em até 30 QPS   |
| <b>Compressão de vídeo</b>                | H.264 (suporte ao perfil High) / MJPEG   |
| <b>Lente</b>                              | 4 mm fixa @ F2.0   |
| <b>Dia / Noite</b>                        | Filtro mecânico (ICR)  |
| <b>Sensibilidade</b>                      | Color: 0,07 lx @ F2.0 e P/B: 0 lx IR ON  |
| <b>Sincronismo</b>                        | Interno  |
| <b>Infravermelho</b>                      | IR até 20 m  |
| <b>Balanco de branco</b>                  | Sim  |
| <b>Íris</b>                               | Eletrônica   |
| <b>BLC</b>                                | Sim  |
| <b>WDR / ATR</b>                          | DWDR   |
| <b>HSBLC</b>                              | Sim  |
| <b>Redução de ruído</b>                   | 2D + 3D DNR  |
| <b>Controle automático de ganho (AGC)</b> | Sim  |
| <b>Máscara de privacidade</b>             | Sim  |
| <b>Multi-streaming</b>                    | Sim (até 4)  |
| <b>Região de interesse (ROI)</b>          | Sim (até 8 - crop)   |
| <b>Vídeo analítico</b>                    | Deteção de movimento, mascaramento (tampering), deteção de face, intrusão, linha cruzada, contagem de objetos, objeto removido, objeto deixado |
| <b>Outras funções</b>                     | Deteção de movimento   |
| <b>Ethernet</b>                           | RJ-45 10/100 BASE-T  |
| <b>Protocolos IPv4 e IPv6</b>             | TCP, UDP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, DHCP, DNS/DDNS, PPPoE, QoS, UPnP   |
| <b>Protocolos IPv4</b>                    | FTP, SMTP, NTP, ARP, SNMPv1/v2c/v3, DDNS(LG)   |
| <b>Protocolo aberto</b>                   | ONVIF 2.2 Perfil S, PSIA 1.1   |
| <b>Número de conexões</b>                 | Até 20   |
| <b>Software acesso remoto</b>             | LVI510, LG Ipsolute mobile (iPhone, iPad, Android)   |
| <b>Cartão SD</b>                          | Não  |
| <b>Material</b>                           | Plástico   |
| <b>Posicionamento em 3 eixos</b>          | Manual   |
| <b>Alimentação</b>                        | 12 Vcc / PoE - 5,9 W   |
| <b>Dimensões (mm)</b>                     | Ø 140 x 96(A)  |
| <b>Peso aproximado (g)</b>                | 479  |
| <b>Temperatura de operação</b>            | -10 °C ~ +55 °C umidade relativa máx. 80%  |
| <b>Certificação</b>                       | UL, CE, FCC, KC, Police (China)  |