

## LND7210R



- Resolução: 1920 x 1080 px - 2 Mpx (Full HD) em até 60 QPS
- Lente varifocal motorizada: 3 ~ 9 mm (autofoco)
- Posicionamento: PAN e TILT motorizados
- Sensibilidade de até 0,05 lx @ F1.2 e 0 lx IR ON
- Função dia / noite com filtro mecânico (ICR)
- WDR
- IR até 20 m @ 8 leds (antissaturação)
- Múltiplo streaming

## Especificações Técnicas

|   |  |
|---|--|
| <b>Modelo</b>                             | LND7210R   |
| <b>Sensor de imagem</b>                   | Sensor CMOS 6,4 mm (tipo 1/2.8)  |
| <b>Resolução da imagem</b>                | 1920(H) x 1080(V) px - 2 Mpx (Full HD) em até 60 QPS   |
| <b>Compressão de vídeo</b>                | H.264 (suporte ao perfil High) / MJPEG   |
| <b>Lente</b>                              | 3 ~ 9 mm motorizada com ajuste automático de foco  |
| <b>Dia / Noite</b>                        | Filtro mecânico (ICR)  |
| <b>Sensibilidade</b>                      | Color: 0,05 lx @ F1.2 e P/B: 0 lx IR ON  |
| <b>Infravermelho</b>                      | até 20 m (8 leds - antissaturação)   |
| <b>Balanco de branco</b>                  | Sim  |
| <b>Íris</b>                               | Automática   |
| <b>BLC</b>                                | Sim  |
| <b>WDR / ATR</b>                          | WDR até 108 dB   |
| <b>HSBLC</b>                              | Não  |
| <b>Redução de ruído</b>                   | 2D + 3D DNR  |
| <b>Controle automático de ganho (AGC)</b> | Sim  |
| <b>Máscara de privacidade</b>             | Sim  |
| <b>Multi-streaming</b>                    | Sim (até 2)  |
| <b>Região de interesse (ROI)</b>          | Sim (até 2 por stream - smart codec)   |
| <b>Vídeo analítico</b>                    | Deteção de movimento, mascaramento (tampering), deteção de face, intrusão, linha cruzada, contagem de objetos, objeto removido, objeto deixado |
| <b>Outras funções</b>                     | Ajuste de exposição, e-mail, FTP, defog, EIS, pivot  |
| <b>Saída de vídeo</b>                     | 1 BNC  |
| <b>Áudio bidirecional</b>                 | Sim  |
| <b>Deteção de áudio</b>                   | Sim  |
| <b>Entrada e saída de áudio</b>           | 1 ent. / 1 saída   |
| <b>Compressão áudio</b>                   | G.711, G.726   |
| <b>Ethernet</b>                           | RJ-45 10/100 BASE-T  |
| <b>Protocolos IPv4 e IPv6</b>             | TCP, UDP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, DHCP, ICMP, QoS, UPnP  |
| <b>Protocolos IPv4</b>                    | FTP, SMTP, NTP, ARP, SNMPv1/v2c/v3, DDNS(LG)   |
| <b>Protocolo aberto</b>                   | ONVIF 2.2 Perfil S, PSIA 1.1   |
| <b>Número de conexões</b>                 | Até 20   |
| <b>Software acesso remoto</b>             | LVI510, LG Ipsolute mobile (iPhone, iPad, Android)   |
| <b>Ângulo de rotação</b>                  | PAN: 350° / TILT: 67°  |
| <b>Sensor / Alarme</b>                    | 1 ent.   |
| <b>Relé</b>                               | 1 saída  |
| <b>Cartão SD</b>                          | Micro SD (até 32 GB)   |
| <b>Material</b>                           | Plástico   |
| <b>Posicionamento em 3 eixos</b>          | 2 eixos auto + 1 eixo manual   |
| <b>Alimentação</b>                        | 12 Vcc / PoE - 10,4 W  |
| <b>Dimensões (mm)</b>                     | Ø 140 x 122(A)   |
| <b>Peso aproximado (g)</b>                | 612  |
| <b>Temperatura de operação</b>            | -10 °C ~ +50 °C umidade relativa máx. 80%  |
| <b>Certificação</b>                       | UL, CE, FCC, KC, Police (China)  |