



Resolução: 704 x 480 px - 4CIF em até 30 QPS
Lente varifocal motorizada: 3,5 ~ 98 mm (28x zoom - autofocus)
Sensibilidade de até 0,00001 lx
Função dia / noite com filtro mecânico (ICR)
WDR
Múltiplo streaming
PAN 360°, TILT 180° e até 256 presets

Especificações Técnicas

Modelo	LNP28001
Sensor de imagem	Sensor CCD 4,5 mm (tipo 1/4)
Resolução do sensor	704(H) x 480(V) - 4CIF em até 30 QPS
Resolução da imagem	H.264 / MJPEG
Compressão de vídeo	3,5 ~ 98 mm motorizada com ajuste automático de foco (x 28 zoom), F1.5 (wide) ~ F3.0 (tele)
Lente	Filtro mecânico (ICR)
Dia / Noite	Color: 0,003 lx e P/B: 0,00001 lx
Sensibilidade	Não
Infravermelho	Sim
Balanco de branco	Automática (DC)
Íris	Sim
BLC	WDR até 80 dB
WDR / ATR	Sim
Controle automático de ganho (AGC)	Sim
Multi-streaming	até 2
Outras funções	Ajuste de exposição, e-mail, FTP, EIS, sens-up, até 10 grupos de tour, zoom digital
Saída de vídeo	1 BNC
Áudio bidirecional	Sim
Entrada e saída de áudio	1 ent. / 1 saída
Compressão áudio	G.711, G.726
Ethernet	RJ-45 10/100BASE-T
Protocolos IPv4 e IPv6	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, DHCP, ICMP
Protocolos IPv4	FTP, SMTP, NTP, ARP, SNMPv1/v2c/v3, DDNS(LG)
Protocolo aberto	ONVIF 1.02, PSIA 1.1
Número de conexões	até 10
Software acesso remoto	LVI510, LG Ipsolute mobile (iPhone, iPad, Android)
Ângulo de rotação	PAN: 0° ~ 360°, TILT: 0° ~ 180°
Velocidade de PAN	até 500°/s
Velocidade de TILT	até 500°/s
Preset	até 256
Pattern	até 4
Auto PAN	2 ~ 8 pontos
Sensor / Alarme	4 ent.
Relé	2 saídas
Material	Alumínio / plástico
Alimentação	24 Vca - 21 W
Dimensões (mm)	82x82x110 (A)