

LNU3210R



- Resolução: 1920 x 1080 px - 2 Mpx (Full HD) em até 30 QPS
- Lente fixa: 4 mm
- Sensibilidade de até 0,03 lx @ F2.0 e 0 lx IR ON
- Função dia / noite com filtro mecânico (ICR)
- DWDR
- IR até 30 m @ 24 leds (antissaturação)
- Múltiplo streaming
- IP66 (uso interno / externo)

Especificações Técnicas

Modelo	LNU3210R
Sensor de imagem	Sensor CMOS 6,4 mm (tipo 1/2,8)
Resolução da imagem	1920(H) x 1080(V) px - 2 Mpx (Full HD) em até 30 QPS
Compressão de vídeo	H.264 (suporte ao perfil High) / MJPEG
Lente	4 mm fixa @ F2.0
Dia / Noite	Filtro mecânico (ICR)
Sensibilidade	Color: 0,03 lx @ F2.0 e P/B: 0 lx IR ON
Infravermelho	até 30 m (24 leds - antissaturação)
Balanco de branco	Sim
Íris	Eletrônica
BLC	Sim
WDR / ATR	DWDR
HSBLC	Não
Redução de ruído	DNR
Controle automático de ganho (AGC)	Sim
Máscara de privacidade	Sim
Multi-streaming	Sim (até 7)
Região de interesse (ROI)	Sim (até 4 - crop)
Vídeo analítico	Deteção de movimento, mascaramento (tampering)
Outras funções	Ajuste de exposição, e-mail, FTP
Áudio bidirecional	Não
Deteção de áudio	Não
Entrada e saída de áudio	Não
Ethernet	RJ-45 10/100 BASE-T
Protocolos IPv4 e IPv6	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, DHCP, ICMP
Protocolos IPv4	FTP, SMTP, NTP, ARP, SNMPv1/v2c/v3, DDNS(LG)
Protocolo aberto	ONVIF 2.2 Perfil S, PSIA 1.1
Número de conexões	Até 10
Software acesso remoto	LVI510, LG Ipsolute mobile (iPhone, iPad, Android)
Sensor / Alarme	Não
Relé	Não
Cartão SD	Não
Material	Plástico
Posicionamento em 3 eixos	Manual
Alimentação	12 Vcc - 6,1 W
Dimensões (mm)	89(L) x 33(A) x 280(P)
Peso aproximado (g)	406
Temperatura de operação	-10 °C ~ +55 °C umidade relativa máx. 80%
Grau de proteção	IP66 (uso interno / externo)
Certificação	UL, CE, FCC, KC, Police (China)