

## LNU5460R



- Resolução: 2560 x 1440 px - Quad HD, 2048 x 1536 QXGA em até 25 QPS ou 1920 x 1080 px - 2 Mpx (Full HD), 1280 x 960 - 1,3 Mpx, 1280 x 720 - 1 Mpx em até 30 QPS
- Lente varifocal motorizada: 3,3 ~ 10 mm (autofoco)
- Sensibilidade de até 0,5 lx @ F1.4 e 0 lx IR ON
- Função dia / noite com filtro dual (ICR)
- DWDR
- IR até 30m @ 30 leds IR + 27 leds
- H.265, H.264 HP / MP / BP, M-JPEG
- IK10, IP66 (uso interno / externo)

## Especificações Técnicas

<b>Modelo</b>	LNU5460R
<b>Sensor de imagem</b>	Sensor CMOS
<b>Resolução da imagem</b>	1920(H) x 1080(V) px - 2 Mpx (Full HD), 1280(H) x 960(V) - 1,3 Mpx em até 30 QPS ou 1280(H) x 720(V) - 1 Mpx em até 30 QPS
<b>Compressão de vídeo</b>	H.265, H.264 HP / MP / BP, M-JPEG
<b>Lente</b>	3,3 ~ 10 mm motorizada com ajuste automático de foco
<b>Dia / Noite</b>	Filtro Dual (Dual ICR)
<b>Sensibilidade</b>	Color: 0.5 lux @ F1.4 e P/B: 0 lux @ IR ON
<b>Infravermelho</b>	Até 30 m (30 leds IR + 27 leds)
<b>Balanço de branco</b>	Sim
<b>Íris</b>	Eletrônica
<b>BLC</b>	Sim
<b>WDR / ATR</b>	DWDR
<b>HSBLC / HLC</b>	Sim, HLC
<b>Redução de ruído</b>	DNR
<b>Controle automático de ganho (AGC)</b>	Sim
<b>Máscara de privacidade</b>	Sim (até 4)
<b>Multi-streaming</b>	Sim (até 3)
<b>Região de interesse (ROI)</b>	Sim (até 4)
<b>Vídeo analítico</b>	Intrusão, Perímetro, Objeto Removido, Objeto Deixado, Detecção de multidão, Perambulação (Loitering), Velocidade, Estacionamento, Áudio Desligado
<b>Outras funções</b>	Smart defog, Modo Corredor, EIS, Email, FTP
<b>Saída de vídeo</b>	1 BNC
<b>Áudio bidirecional</b>	Sim
<b>Detecção de áudio</b>	Sim
<b>Entrada e saída de áudio</b>	1 ent. / 1 saída
<b>Compressão áudio</b>	G.711A, G.711U, ADPCM, AAC
<b>Ethernet</b>	RJ-45 10/100 BASE-T
<b>Protocolos IPv4 e IPv6</b>	IPv4 e IPv6
<b>Protocolos IPv4</b>	"HTTP, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE"
<b>Protocolo aberto</b>	ONVIF (Perfil S)
<b>Número de conexões</b>	4 níveis / 8 usuários
<b>Software acesso remoto</b>	LVI510, LG Ipsolute mobile (iPhone, iPad, Android)
<b>Sensor / Alarme</b>	2 ent. / 1 saída
<b>Relé</b>	1 saída
<b>Cartão SD</b>	Sim (até 128 GB)
<b>Material</b>	Metal
<b>Posicionamento em 3 eixos</b>	Manual
<b>Alimentação</b>	12 Vcc, 24 Vca, POE - 12,5 W
<b>Dimensões (mm)</b>	97,1(L) x 89,4 (A) x 311,8 (P)
<b>Peso aproximado (g)</b>	1300
<b>Temperatura de operação</b>	-30 °C ~ +60 °C umidade relativa máx. 95%
<b>Grau de proteção</b>	IP66, IK10 (uso interno / externo)
<b>Certificação</b>	KC, LVD, CE