

# LNU7210R



- Resolução: 1920 x 1080 px - 2 Mpx (Full HD) em até 60 QPS
- Lente varifocal motorizada: 3 ~ 9 mm (autofoco)
- Sensibilidade de até 0,05 lx @ F1.2 e 0 lx IR ON
- Função dia / noite com filtro mecânico (ICR)
- WDR
- IR até 30 m @ 32 leds (antissaturação)
- Múltiplo streaming
- Proteção antivandalismo e IP66 (uso interno / externo)

## Especificações Técnicas

<b>Modelo</b>	LNU7210R
<b>Sensor de imagem</b>	Sensor CMOS 6,4 mm (tipo 1/2.8)
<b>Resolução da imagem</b>	1920(H) x 1080(V) px - 2 Mpx (Full HD) em até 60 QPS
<b>Compressão de vídeo</b>	H.264 (suporte ao perfil High) / MJPEG
<b>Lente</b>	3 ~ 9 mm motorizada com ajuste automático de foco
<b>Dia / Noite</b>	Filtro mecânico (ICR)
<b>Sensibilidade</b>	Color: 0,05 lx @ F1.2 e P/B: 0 lx IR ON
<b>Infravermelho</b>	até 30 m (32 leds - antissaturação)
<b>Balanco de branco</b>	Sim
<b>Íris</b>	Automática
<b>BLC</b>	Sim
<b>WDR / ATR</b>	WDR até 108 dB
<b>HSBLC</b>	Não
<b>Redução de ruído</b>	2D + 3D DNR
<b>Controle automático de ganho (AGC)</b>	Sim
<b>Máscara de privacidade</b>	Sim
<b>Multi-streaming</b>	Sim (até 2)
<b>Região de interesse (ROI)</b>	Sim (até 2 por stream - smart codec)
<b>Vídeo analítico</b>	Deteccção de movimento, mascaramento (tampering), deteccção de face, intrusão, linha cruzada, contagem de objetos, objeto removido, objeto deixado
<b>Outras funções</b>	Ajuste de exposição, e-mail, FTP, defog, EIS, pivot
<b>Saída de vídeo</b>	1 BNC
<b>Áudio bidirecional</b>	Sim
<b>Deteccção de áudio</b>	Sim
<b>Entrada e saída de áudio</b>	1 ent. / 1 saída
<b>Compressão áudio</b>	G.711, G.726
<b>Ethernet</b>	RJ-45 10/100 BASE-T
<b>Protocolos IPv4 e IPv6</b>	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, DHCP, ICMP, QoS
<b>Protocolos IPv4</b>	FTP, SMTP, NTP, ARP, SNMPv1/v2c/v3, DDNS(LG)
<b>Protocolo aberto</b>	ONVIF 2.2 Perfil S, PSIA 1.1
<b>Número de conexões</b>	Até 20
<b>Software acesso remoto</b>	LVI510, LG Ipsolute mobile (iPhone, iPad, Android)
<b>Sensor / Alarme</b>	1 ent.
<b>Relé</b>	1 saída
<b>Cartão SD</b>	Micro SD (até 32 GB)
<b>Material</b>	Alumínio
<b>Posicionamento em 3 eixos</b>	2 eixos auto + 1 eixo manual
<b>Alimentação</b>	12 Vcc / 24 Vca / PoE - 10,6 W
<b>Dimensões (mm)</b>	92(L) x 90(A) x 339(P)
<b>Peso aproximado (g)</b>	1700
<b>Temperatura de operação</b>	-10 °C ~ +50 °C umidade relativa máx. 80%
<b>Grau de proteção</b>	Proteção antivandalismo (IK10) e IP66 (uso interno / externo)
<b>Certificação</b>	UL, CE, FCC, KC, Police (China)