

LNU7260R



- Resolução: 1920 x 1080 px - 2 Mpx (Full HD), 1280 x 960 - 1,3 Mpx em até 30 QPS ou 1280 x 720 1 Mpx em até 60 QPS
- Lente varifocal motorizada: 3,3 ~ 10 mm (autofoco)
- Sensibilidade de até 0,03 lx @ F1.4 e 0 lx IR ON
- Função dia / noite com filtro dual (ICR)
- DWDR
- IR até 30m @ 30 leds IR + 27 leds
- H.265, H.264 HP / MP / BP, M-JPEG
- IK10, IP66 (uso interno / externo)

Especificações Técnicas

Modelo	LNU7260R
Sensor de imagem	Sensor CMOS
Resolução da imagem	1920(H) x 1080(V) px - 2 Mpx (Full HD), 1280(H) x 960(V) - 1,3 Mpx em até 30 QPS ou 1280(H) x 720(V) - 1 Mpx em até 60 QPS
Compressão de vídeo	H.265, H.264 HP / MP / BP, M-JPEG
Lente	3,3 ~ 10 mm motorizada com ajuste automático de foco
Dia / Noite	Filtro Dual (Dual ICR)
Sensibilidade	Color: 0,03 lux @ F1.4 e P/B: 0 lux @ IR ON
Infravermelho	Até 30 m (30 leds IR + 27 leds)
Balanço de branco	Sim
Íris	Eletrônica
BLC	Sim
WDR / ATR	DWDR
HSBLC / HLC	Sim, HLC
Redução de ruído	DNR
Controle automático de ganho (AGC)	Sim
Máscara de privacidade	Sim (até 4)
Multi-streaming	Sim (até 3)
Região de interesse (ROI)	Sim (até 4)
Vídeo analítico	Intrusão, Perímetro, Objeto Removido, Objeto Deixado, Detecção de multidão, Perambulação (Loitering), Velocidade, Estacionamento, Áudio Desligado
Outras funções	Smart defog, Modo Corredor, EIS, Email, FTP
Saída de vídeo	1 BNC
Áudio bidirecional	Sim
Detecção de áudio	Sim
Entrada e saída de áudio	1 ent. / 1 saída
Compressão áudio	G.711A, G.711U, ADPCM, AAC
Ethernet	RJ-45 10/100 BASE-T
Protocolos IPv4 e IPv6	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS, RTSP
Protocolos IPv4	FTP, DDNS, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP
Protocolo aberto	ONVIF (Perfil S)
Número de conexões	4 níveis / 8 usuários
Software acesso remoto	LVI510, LG Ipsolute mobile (iPhone, iPad, Android)
Sensor / Alarme	2 ent. / 1 saída
Relé	1 saída
Cartão SD	Sim (até 128 GB)
Material	Metal
Posicionamento em 3 eixos	Manual
Alimentação	12 Vcc, 24 Vca, POE - 12,5 W
Dimensões (mm)	97,1(L) x 89,4 (A) x 311,8 (P)
Peso aproximado (g)	1300
Temperatura de operação	-30 °C ~ +60 °C umidade relativa máx. 95%
Grau de proteção	IP66, IK10 (uso interno / externo)
Certificação	KC, LVD, CE