

# RNDF\_BP02A



- Resolução: 2048 x 1536 px - 3 Mpx em até 30 QPS
- Lente Varifocal: 2,8 ~ 12mm
- Sensibilidade de até 0,05lx @ F1.2 e 0 lx IR ON
- Filtro automático (ICR)
- DWDR
- IR
- H.264, H.265, MJPEG
- IP66, IK10 (uso interno / externo)

## Especificações Técnicas

<b>Modelo</b>	RNDF_BP02A
<b>Sensor de imagem</b>	Sensor CMOS
<b>Resolução da imagem</b>	2048(H) x 1536(V) px - 3 Mpx em até 30 QPS
<b>Compressão de vídeo</b>	H.264, H.265, MJPEG
<b>Lente</b>	Lente Varifocal: 2,8 ~ 12mm
<b>Dia / Noite</b>	Filtro Dual (Dual ICR)
<b>Sensibilidade</b>	Color: 0,05 lux @ F1.2 e P/B: 0 lux @ IR ON
<b>Infravermelho</b>	Sim
<b>Balanco de branco</b>	Sim
<b>Obturador</b>	1/5 s ~ 1/20,000s
<b>Íris</b>	Eletrônica
<b>BLC</b>	Sim
<b>WDR / ATR</b>	DWDR
<b>HSBLC / HLC</b>	Sim, HLC
<b>Redução de ruído</b>	DNR
<b>Controle automático de ganho (AGC)</b>	Sim
<b>Máscara de privacidade</b>	Sim
<b>Multi-streaming</b>	Sim (até 3)
<b>Vídeo analítico</b>	Sim
<b>Outras funções</b>	Rotação, Modo Corredor, Email, FTP, sobreposição de texto e imagem
<b>Saída de vídeo</b>	Sim
<b>Entrada e saída de áudio</b>	1 ent. / 1 saída
<b>Ethernet</b>	RJ-45 10/100 BASE-T
<b>Protocolos IPv4 e IPv6</b>	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP
<b>Protocolos IPv4</b>	FTP, DDNS, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
<b>Protocolo aberto</b>	ONVIF
<b>Software acesso remoto</b>	LVI510, LG Ipsolute mobile (iPhone, iPad, Android)
<b>Cartão SD</b>	Sim (até 128 GB)
<b>Material</b>	Liga de Alumínio
<b>Alimentação</b>	12 Vcc / PoE
<b>Dimensões (mm)</b>	146,9(L) x 146,9(A) x 112,5(P)
<b>Peso aproximado (g)</b>	844
<b>Temperatura de operação</b>	-10°C ~ +60 °C umidade relativa máx. 95%
<b>Grau de proteção</b>	IK10, IP66 (uso interno / externo)
<b>Certificação</b>	KC, CE, FCC