

TPE-TG160g



- 16 x portas Gigabit PoE+
- 30 Watts por porta, potência total de 246 Watts
- 16 Gbps de capacidade de comutação
- Até 75% de poupança de energia com a tecnologia GREENnet
- Switch de metal resistente
- Instalação Plug and Play

Especificações Técnicas

Modelo	TPE-TG160g
Padrões	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af (15,4 Watts/porta), IEEE802.3at (30 Watts/porta), IEEE 802.3az
Interface do dispositivo	16 x portas Gigabit PoE/PoE+, Indicadores LED
Taxa de transferência de dados	Ethernet: 10 Mbps (half duplex), 20 Mbps (full duplex), Fast Ethernet: 100 Mbps (half duplex), 200 Mbps (full duplex), Gigabit: 2000 Mbps (full duplex)
Desempenho	Buffer de dados RAM: 512 KB, Estrutura do Switch: 32 Gbps, Tabela de Filtros MAC: 8K entradas, Taxas de encaminhamento: 23,8 Mpps (tamanho do pacote 64-byte), Jumbo Frame: 10 KB
Características especiais	Tecnologia de poupança de energia GREENnet
PoE	PoE+
Alimentação	Entrada: 110-240 V AC, 50/60 Hz, Consumo Máx.: 36 Watts, Capacidade máxima de PoE: 246 Watts, PoE+pinos 1,2 para Energia+ e pinos 3,6 para Energia- (modo A)
Gabinete	Switch de metal resistente
Temperatura de operação	0 – 40 °C (32 - 104 °F)
Umidade de operação	Máx. 90% sem-condensação
Dimensões	440 x 210 x 44 mm (17,3 x 8,3 x 1,7 polegadas)
Peso aproximado	3 Kg (6,8 libras)
Certificações	CE,FCC
Garantia	3 anos

